HOLZWACHS

Včelí vosk v pastovité podobě

0120; 0150; 0170; 0190

Popis Tónovaný vosk na dřevo s obsahem čistého včelího a karnaubského vosku. Profesionální výrobek, obsahující vosky minerálních, živočišných a rostlinných původů. Zamezuje vzniku trhlin, bobtnání a blednutí všech typů dřevěných povrchů. Vyživuje, regeneruje, chrání a leští všechny druhy dřeva. HOLZWACHS je pigmentovaný koloranty (jednotlivé tóny jsou navzájem mísitelné), které jsou světlostálé a dlouhodobě stabilní. Doporučuje se zejména pro vysoce kvalitní a stylový nábytek. Pro použití v interiéru.

Odpovídá normě EN 71-3 „Bezpečnost hraček“.

Způsob použití Vosk se nanáší rovnoměrně po povrchu pomocí štětce nebo vlněného hadříku a tím regeneruje přirozenou krásu jakéhokoliv dřevěného předmětu. Pokud tónovaného vosku se doporučuje předběžná zkouška odstínu. Rozetřete po povrchu měkkým hadrem pro získání perleťového filmu. Nechá se 15 – 30 minut působit a poté se eventuální přebytky odstraní a podklad se leští tak dlouho, až získá původní vzhled.
Barevné odstíny-dostupnost: transparentní, 51 střední dub, 52 tmavý dub, 53 světlý ořech, 59 střední ořech, 63 tmavý ořech, 62 mahagon, 11 antická hněď, 60 černá.

Podklad Dřevo

Spotřeba **cca 30-50 m2/l** - v závislosti na podkladu

Technické parametry

- Konzistence	pastózní
- Barva	podle označení
- Zápach	typický
- Bod vzplanutí	> 60°C
- Měrná hmotnost	0,819 ±0,03 kg/l (při 20°C)
- Rozpustnost : v organických rozpouštědlech:	rozpustný
: ve vodě	nemísitelný

- Výrobek, který není určený pro použití podle nařízení 2004/42/EU

Aplikace Štětec, hadřík

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Kovové obaly 500 ml; 1 l; 5 l; 15 l

Skladování Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.Pokyny pro bezp.zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

Upozornění :
Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.

rev. červen 2021